

NPT-schroefdraad



Voor het inbrengen in de uitsparingen met behulp van een tegenmoer (tegenmoer alleen geleverd met metrische schroefdraad)

KLEUR: Zwart C° BEREIK DYN.: -45 - +120 C° BEREIK STAT.: -170



Art. nr.	DRAAD (FT)	TYPE	IP-WAARDE	MAT.
AT13/038/A/BLY	3/8"	A	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AL13/038/A/BL	3/8"	A	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AL13/038/C90/BL	3/8"	C90	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AT13/038/C90BLY	3/8"	C90	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AL16/050/A/BL	1/2"	A	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AT16/038/A/BLY	3/8"	A	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AL28/075/C90/B	3/4"	C90	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AT28/075/C90BLY	3/4"	C90	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AT28/075/A/BLY	3/4"	A	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AT42/125/C90BLY	1 1/4"	C90	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AL34/100/C90/B	1"	C90	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AL21/050/A/B	1/2"	A	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AL28/075/A/B	3/4"	A	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AL16/050/C90/B	1/2"	C90	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AT16/050/C90BLY	1/2"	C90	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AT21/050/C90BLY	1/2"	C90	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AT42/125/A/BLY	1 1/4"	A	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AL42/125/A/B	1 1/4"	A	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AT48/150/C90BLY	1 1/2"	C90	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AL54/150/A/B	1 1/2"	A	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6
AT16/050/A/BLY	1/2"	A	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AT34/100/C90BLY	1"	C90	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AT21/050/A/BLY	1/2"	A	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AT54/200/C90BLY	2"	C90	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AT34/100/A/BLY	1"	A	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE

Art. nr.	DRAAD (FT)	TYPE	IP-WAARDE	MAT.
AT16/050/A/BLB	1/2"	A	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE
AT21/050/A/BLB	1/2"	A	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE