

Filetage métrique



Pour l'insertion dans les débouchures à l'aide d'un contre-écrou (contre-écrou fourni avec filetage métrique uniquement)



Art. nr.			VALEUR IP	MATIÈRE	ZONE C° DYN.	PLGE C° STAT.
AL21/M20/A/BL	M20	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT28/M25/SA/BLY	M25	Noir	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AL16/M20/45/GR	M20	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/M20/A/GR	M20	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL54/M50/A/GR	M50	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
ASF10/M16/C90/B	M16	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL21/M20/CS-F90B	M20	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL16/M20/A/GR	M20	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/M20/CS90/G	M20	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL34/M32/CS-F90B	M32	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AT21/M20/45/BLY	M20	Noir	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL34/M40/A/BL	M40	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/M20/CS90/B	M20	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL21/M20/C90/GR	M20	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL28/M32/A/GR	M32	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170

Art. nr.				VALEUR IP	MATIÈRE	ZONE C° DYN.	PLGE C° STAT.
AL34/M32/A/BL	M32	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
ASF34/M32/A/B	M32	Noir		IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL10/M12/A/GR	M12	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/M20/S45/BL	M20	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL54/M50/CS90/G	M50	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
ASC42/M40/A/B	M40	Noir		IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL28/M25/S45/BL	M25	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL28/M25/SFA/BL	M25	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL28/M25/CS-F90B	M25	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 +120	70
AT13/M16/C90BLB	M16	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AT16/M20/C90BLY	M20	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL13/M16/S45/BL	M16	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL13/M16/45/GR	M16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT54/M50/A/BLY	M50	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL13/M16/SA/GR	M16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL21/M20/SFA/BL	M20	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL42/M40/SFA/BL	M40	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
XF12/M16/D/BL	M16	Noir		IP65	Polyamide 6.6	-5 - +60	-65
AL10/M12/A/BL	M12	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT54/M50/C90BLY	M50	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL16/M16/SA/GR	M16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL25/M25/A/BL	M25	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/M16/CS90/B	M16	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
ASC28/M25/A/B	M25	Noir		IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL16/M16/C90/GR	M16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
ASC42/M40/C90/B	M40	Noir		IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AT16/M16/A/BLY	M16	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL54/M50/A/BL	M50	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL34/M32/C90/BL	M32	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170

Art. nr.				VALEUR IP	MATIÈRE	ZONE C° DYN.	PLGE C° STAT.
AL42/M40/C90/BL	M40	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL25/M25/A/GR	M25	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT21/M20/C90BLB	M20	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AT48/M50/A/BLB	M50	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AR34/M32/A/BL	M32	Noir		IP40	Polyamide 6.6 + acétal (POM)	-5 - +120	-160
AT42/M40/A/BLB	M40	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL34/M32/45/BL	M32	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/M20/A/GR	M20	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/M16/SF45/G	M16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AT54/M50/SA/BLY	M50	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AT16/M16/SA/GRY	M16	Gris		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AT34/M40/A/BLB	M40	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL54/M50/CS90/B	M50	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL20/M20/A/BL	M20	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT42/M40/SA/BLY	M40	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AT54/M50/45/BLY	M50	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
ASC54/M50/C90/B	M50	Noir		IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL28/M25/SF45/B	M25	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AT16/M20/SA/BLY	M20	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AT21/M25/SA/BLY	M25	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AL21/M25/A/GR	M25	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT54/M63/SA/BLY	M63	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AL16/M16/A/GR	M16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
ASC54/M50/A/B	M50	Noir		IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AT13/M16/C90GRY	M16	Gris		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL28/M25/A/GR	M25	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL16/M16/CS90/B	M16	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
XF32/M32/C90/BL	M32	Noir		IP65	Polyamide 6.6	-5 - +60	-65

Art. nr.				VALEUR IP	MATIÈRE	ZONE C° DYN.	PLGE C° STAT.
AL28/M25/C90/GR	M25	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT34/M32/SA/BLY	M32	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AT21/M20/A/GRY	M20	Gris		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
ASF16/M20/C90/B	M20	Noir		IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AT28/M32/A/BLY	M32	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL21/M20/C90/BL	M20	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL16/M16/CS-F90G	M16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
ASF21/M20/A/G	M20	Gris		IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL54/M50/SA/BL	M50	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL13/M20/A/BL	M20	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT28/M25/45/BLY	M25	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL16/M20/C90/GR	M20	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/M16/A/BL	M16	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
XF16/M16/D/BL	M16	Noir		IP65	Polyamide 6.6	-5 - +60	-65
AL21/M20/45/GR	M20	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL34/M40/A/GR	M40	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL42/M40/45/BL	M40	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/M16/SF45/B	M16	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AT13/M16/SA/BLY	M16	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AL21/M20/SA/BL	M20	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL16/M16/45/GR	M16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/M20/45/BL	M20	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT13/M16/A/BLY	M16	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL13/M16/A/GR	M16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT28/M25/A/BLB	M25	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL13/M16/C90/BL	M16	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL42/M40/CS-F90B	M40	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AT28/M25/C90BLY	M25	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + TPE	-45 - +120	-170
AL16/M16/S45/BL	M16	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170