

Slug Splitter ponsen - stempel en matrijs



Speciale legering voor een maximale levensduur.
Afgesneden ponsmateriaal (slugs) valt automatisch vrij en is eenvoudig te verwijderen.

GEBRUIK: Hydraulisch MAT.: RVS 304 (V2A)

Art. nr.	AFM. UITSNIT	MAAT ISO	MAAT PG	MAT. DIKTE
50.06951.9	15.2	-	PG 9	2.5
50.06952.7	16.2	ISO 16	-	2.5
50.06953.5	18.6	-	PG 11	2.5
50.06954.3	20.4	ISO 20	PG 13	2.5
50.06955.1	22.5	-	PG 16	3.5
50.06956.0	25.4	ISO 25	-	3.5
50.06957.8	28.3	-	PG 21	3.5
50.06958.6	30.5	-	-	3.5
50.06959.4	32.5	ISO 32	-	3.5
50.06960.8	37	-	PG 29	3.5
50.06961.6	40.5	ISO 40	-	3.5
50.06962.4	47	-	PG 36	3.5
50.06963.2	50.8	ISO 50	-	3.5
50.06964.0	54	-	PG 42	3.5
50.06965.9	60	-	PG 48	3.5
50.06966.7	64	ISO 63	-	3.5