

Gaines thermorétractables fine paroi H-2(HF) 2:1, sans halogène, en rouleau



Gaine thermorétractable fine H-2(HF) sans halogène avec un rapport de rétrécissement de 2:1, adaptée aux températures jusqu'à 125 °C. Flexible, ignifuge et facile à installer.

RÉTR. EN LONG.: 0 ± 10 PLGE C° MAX.: -55 - +125 UV: Oui
Retardateur de flamme: VW-1 COULEUR: Noir MATIÈRE:
Sans halogène Polyoléfine COEFF/RÉTREINT: 2:1
ÉLASTICITÉ: min. 200 C° RÉTREINT MIN.: +70 C° RÉTR. MIN.
TOT.: +100



Art. nr.	Ø INT. RÉTR.	Ø INT. RÉTR.	Longeur (M)
TWHF-8.0ZW/75M	4.8	9.5	75
TWHF-6.4ZW/150M	3.2	6.4	150
TWHF-3.2ZW/300M	1.6	3.2	300
TWHF-50.8ZW/30M	25.4	50.8	30
TWHF-12.7ZW/75M	6.4	12.7	75
TWHF-4.8ZW/150M	2.4	4.8	150
TWHF-9.5ZW/75M	4.8	9.5	75
TWHF-19.1ZW/50M	9.5	19.1	50
TWHF-1.6ZW/300M	0.8	1.6	300
TWHF-2.4ZW/300M	1.2	2.4	300
TWHF-1.2ZW/300M	0.6	1.2	300
TWHF-25.4ZW/50M	12.7	25.4	50